



## BETON MINERAL

### *Enduit de décoration et rénovation intérieur/extérieur*



#### Caractéristiques :

BETON MINERAL est un enduit de décoration et rénovation pour tous les espaces intérieurs et extérieurs.  
S'applique sans sous-couche sur tous types de supports.

#### Destinations :

S'applique en intérieur et extérieur sur les murs, douches à l'italienne, plans de travail, crédences, sols, terrasses et escaliers en :

- Carrelage & faïence,
- Plaque de plâtre, toile de verre, anciennes peintures,
- Enduit, crépi, béton brut,
- Mélaminé

#### Performances :

- Sans sous-couche
- Couvre carrelage & joints
- Masque les imperfections

#### Préparation des supports :

S'applique sur support propre, sain et sec.

Egrainez le support à l'aide d'un abrasif (grain 50 à 120 selon l'irrégularité du support) puis dépoussiérez le support à enduire.

- **Pour une application sur carrelage** : nettoyez le support à l'alcool à brûler pour dégraisser et brossez les joints à l'aide d'une brosse.  
Puis appliquez 1 couche de PRIMAIRE CARRELAGE avant le béton pour faciliter l'application et éviter l'apparition des spectres de joints.

#### Préparation de Béton Minéral :

À l'aide d'un mélangeur électrique, ajoutez la poudre de béton à l'eau de gachage en mélangeant jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Ratio : **33% d'eau (soit environ 3.4L pour 10kg)**.

Le mélange est utilisable 4h.

## Application :

Appliquez BETON MINERAL avec une taloche inox en couches fines. Laissez sécher 6h puis appliquez une 2<sup>nd</sup>e couche.

Il est recommandé de poncer légèrement le support entre 2 couches avec un grain 220. Pour un résultat optimal, poncez le support avec un abrasif grain 400 à la fin de l'application (avant finition).

- **Pour les zones peu sollicitées (eau, abrasion) tels que les murs d'un salon :** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION MUR pour rendre le support lavable.
- **Pour les zones fortement sollicitées (crédence, sol..)** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION EXTREME pour rendre le support 100% étanche et ultra résistant aux chocs et rayures.
- **Pour les sols de douches, plans de travail et supports soumis à l'immersion** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION ULTRA+ pour rendre le support ultra résistant face aux immersions répétées et 100% étanche.

## Les essentiels :



## Packaging : 10kg

