



PRIMAIRE ACCROCHAGE

Primaire d'accroche pour béton & enduit



Caractéristiques :

PRIMAIRE ACCROCHAGE est un **mono-composant épais sablé** spécialement conçu pour la **préparation des supports carrelés et non adhérents** avant l'application des enduits et bétons.

PRIMAIRE ACCROCHAGE, prêt à l'emploi, permet **d'assurer l'adhérence** des enduits, **de faciliter leur application** et de combler les joints afin **d'éviter l'apparition de spectres** de carrelage.

Destinations :

S'applique avant les bétons sur les supports carrelés et non adhérents

Performances :

- Prépare le support
- Facilite l'application de l'enduit / béton.
- Améliore le rendement du béton
- Evite l'apparition des spectres de joints
- Permet un rendu parfait du béton

Préparation du support :

Les supports doivent être sains, solides, propres et secs.

Bien retirer toutes traces de plâtre ou de graisse pour garantir une bonne accroche de PRIMAIRE ACCROCHAGE.

Dégraissez avec un dégraissant sec type acétone en insistant sur les joints.

Application :

Bien mélanger le produit en raclant le fond du pot.

Appliquer au rouleau laqueur. Laisser sécher 2-3h avant d'appliquer les bétons et enduits.

Les essentiels :



6 m²/L

S'applique
au rouleau
laqueur



Nettoyage
des outils à
l'eau



Nettoyage du
support à
l'acétone



Séchage
au toucher



Recouvrement
avec béton



Packaging : 2KG - 5K