



SATURATEUR

Résine incolore pour saturer les enduits et bétons

SATURATEUR est une résine **mono-composante** incolore gélifiée à base d'eau pour saturer les enduits.

S'applique obligatoirement en 2e étape sur tous les enduits RésiPro pour saturer le support et apporter une première protection.



Destinations :

S'applique après séchage complet des enduits RESIPRO pour les saturer et les protéger.

Performances :

- Sature le support
- Préserve la teinte des enduits

Préparation :

SATURATEUR s'applique sur supports propres, secs et sains.

Veillez à bien mélanger la résine à l'intérieur du pot à l'aide d'une spatule en raclant bien le fond.

Application :

Une fois le béton sec, appliquez SATURATEUR au rouleau laqueur en fines couches. Bien refermer le pot entre chaque application.

- **Pour les zones peu sollicitées (eau, abrasion) tels que les murs d'un salon :** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION MUR pour rendre le support lavable.
- **Pour les zones fortement sollicitées (crédence, sol..)** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION EXTREME pour rendre le support 100% étanche et ultra résistant.
- **Pour les sols de douches, plans de travail et supports soumis à l'immersion** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION ULTRA+ pour rendre le support ultra résistant face aux immersions répétées et 100% étanche.

Les essentiels :

- Rendement : 16m²/L
- Séchage entre 2 couches : 1h
- Séchage complet : 2h
- Nettoyage des outils : à l'eau



Packaging : 1L – 2L (aspect mat)