



BETON MINERAL

Enduit de décoration et rénovation intérieur/extérieur



Caractéristiques :

BETON MINERAL est un enduit de décoration et rénovation pour tous les espaces intérieurs et extérieurs.
S'applique sans sous-couche sur tous types de supports.

Destinations :

S'applique en intérieur et extérieur sur les murs, douches à l'italienne, plans de travail, crédences, sols, terrasses et escaliers en :

- Carrelage & faïence,
- Plaque de plâtre, toile de verre, anciennes peintures,
- Enduit, crépi, béton brut,
- Mélaminé

Performances :

- Sans sous-couche
- Couvre carrelage & joints
- Masque les imperfections

Préparation des supports :

S'applique sur support propre, sain et sec.

Egrainez le support à l'aide d'un abrasif (grain 50 à 120 selon l'irrégularité du support) puis dépoussiérez le support à enduire.

- **Pour une application sur carrelage** : nettoyez le support à l'alcool à brûler pour dégraisser et brosser les joints à l'aide d'une brosse.
Puis appliquez 1 couche de PRIMAIRE ACCROCHAGE avant le béton pour faciliter l'application et éviter l'apparition des spectres de joints.

Préparation de Béton Minéral :

À l'aide d'un mélangeur électrique, ajoutez la poudre de béton à l'eau de gâchage en mélangeant jusqu'à obtenir un mélange homogène.

Ratio : **33% d'eau (soit environ 3.4L pour 10kg)**.

Le mélange est utilisable 4h.

Application :

Appliquez BETON MINERAL avec une taloche inox en couches fines. Laissez sécher 6h puis appliquez une 2nde couche.

Il est recommandé de poncer légèrement le support entre 2 couches avec un grain 220. Pour un résultat optimal, poncez le support avec un abrasif grain 400 à la fin de l'application (avant finition).

- **Pour les zones peu sollicitées (eau, abrasion) tels que les murs d'un salon :** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION MUR pour rendre le support lavable.
- **Pour les zones fortement sollicitées (crédence, sol..)** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION CREDENCE & SOL pour rendre le support 100% étanche et ultra résistant aux chocs et rayures.
- **Pour les sols de douches, plans de travail et supports soumis à l'immersion** appliquez 1 couche de SATURATEUR avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION DOUCHE & SANITAIRE pour rendre le support ultra résistant face aux immersions répétées et 100% étanche.

Les essentiels :

 4h
 6h
 24h
 *Nettoyage des outils à l'eau*
 *Application entre 14° et 25°*
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR[®] A+

1m²/ka Utilisation après mélange Entre 2 couches Séchage complet

Packaging : 10kg

