

PROTECTION CREDENCE & SOL

Résine de protection ultra résistante pour les enduits

PROTECTION CREDENCE & SOL est une résine incolore de protection bi-composante époxy à l'eau pour **protéger durablement** des agressions les enduits et bétons. Elle s'applique aussi bien sur des surfaces verticales et horizontales en intérieur et extérieur après SATURATEUR.

Ultra résistante pour une rénovation longue durée.

Destinations :

Elle s'applique obligatoirement sur les supports sollicités (eau, abrasion) comme les sols, crédences, escaliers après application de SATURATEUR.

Performances :

- 100% étanche
- Protège des passages et des nettoyages répétés
- Dureté extrême
- Résiste aux chocs et rayures
- Potlife 10h

Préparation de la résine

PROTECTION CREDENCE & SOL s'applique sur supports propres, secs et sains. Bien mélanger les 2 composants à l'intérieur du pot pour avoir un mélange homogène.

Le mélange est utilisable 10h. Ne plus utiliser passé ce délai.

Application :

S'applique en couches fines au rouleau laqueur sur support propre et sec. Après séchage de **SATURATEUR** appliquez 2 couches pour imperméabiliser et protéger durablement en laissant sécher 4h entre 2 couches.

Les essentiels :

						
Rendement : 15m ² /L	Séchage entre 2 couches	Séchage complet	Sec à cœur	D'utilisation après mélange	Nettoyage des outils à l'eau	Application entre 14° et 25°

Packaging : 2L

